



ROYAL®
CLIMA

*Idee. Qualità. Reputazione**

* Идеи. Качество. Репутация

Электрические
конвекторы
с электронной
панелью управления

*Milano
Elettronico*

Новая серия MILANO – это идеальное сочетание высокого качества, отличной производительности, безопасности использования и изысканного дизайна

**NEW
2016**



Высокоэффективный литой алюминиевый нагревательный элемент X-ROYAL LONG LIFE HEATER

Повышенный срок службы до 25 лет. Мгновенный разогрев за 10-20 секунд. Защита от пересушивания воздуха и выжигания кислорода



Равномерный прогрев помещения

Эксклюзивная конструкция воздухоподдаточной решетки увеличенной площади



2 режима нагрева воздуха

Мягкий или интенсивный режим нагрева в соответствии с заданными требованиями потребителя и помещения



Надежная конструкция и безопасность


Защита от перегрева, защита от опрокидывания, мягкая конструкция корпуса без острых углов

Milano Elettronico

Милано Электронико



Высокоточный электронный термостат



Нагревательный элемент X-ROYAL LONG LIFE HEATER



Мобильные колесики с функцией фиксации



Эксклюзивная конструкция воздухораздаточной решетки



Увеличенная длина шнура питания 1,5 метра



Функция антизамерзания ANTI-FREEZ

Автоматическое поддержание температуры в помещении выше точки промерзания



Удобная эксплуатация

Высокоточный электронный термостат для настройки и поддержания требуемой температуры в помещении. Таймер, ночной режим работы, блокировка панели управления.



Универсальная настенная и напольная установка

Опорные ножки с мобильными колесиками с функцией фиксации, обеспечивающими легкое перемещение или установку прибора на одном месте. Кронштейн для настенного монтажа в комплекте.



Эксклюзивный дизайн

Эксклюзивный дизайн и эргономичная конструкция, установка в любой интерьер. Высококачественное белоснежное порошковое покрытие эмалью, устойчивое к царапинам.

Модель	REC-M1000E	REC-M1500E	REC-M2000E
• Номинальная мощность обогрева, Вт	1000(1000/600)	1500(1500/900)	2000(2000/1200)
• Параметры питания, В/Гц	220-230-/50	220-230-/50	220-230-/50
• Номинальный ток, А	4,2	6,4	8,6
• Класс пылевлагозащиты	IP21	IP21	IP21
• Класс электробезопасности	I	I	I
• Размеры прибора, мм	400x440x92	400x610x92	400x760x92
• Размеры упаковки, мм	450x492x145	450x662x145	450x812x145
• Вес нетто, кг	3,12	4,02	4,81
• Вес в упаковке, кг	3,91	4,95	5,89

Контакты:

mypassage.ru

